

JSP elemkönyvtárak

Áttekintés

- Saját elemkönyvtárak (Custom Tags)
- JSP standard elemkönyvtár – JSTL
 - alap elemkönyvtár (core)
 - nemzetköziesítés (internationalization)

Áttekintés

- Saját elemkönyvtárak (Custom Tags)
- JSP standard elemkönyvtár – JSTL
 - alap elemkönyvtár (core)
 - nemzetköziesítés (internationalization)

Áttekintés

- Saját elemkönyvtárak (Custom Tags)
- JSP standard elemkönyvtár – JSTL
 - **alap elemkönyvtár (core)**
 - nemzetköziesítés (internationalization)

Áttekintés

- Saját elemkönyvtárak (Custom Tags)
- JSP standard elemkönyvtár – JSTL
 - alap elemkönyvtár (core)
 - nemzetköziesítés (internationalization)

Saját elemkönyvtárak

- A JSP technológia segítségével könnyen lehet Java kódot HTML dokumentumokba beágyazni.
 - Ez a megoldás nem ideális HTML tartalom fejlesztők számára, akik pl. nem tudnak Java-ul.
-
- A JSP technológia biztosítja, hogy elemkönyvtárakba szervezett **saját elemeket** hozzunk létre.
 - A Java-fejlesztő kibővítheti a JSP oldalakat saját elemek írásával és HTML-be ágyazásával.
 - A saját elemek tehát jobb "csomagolást" biztosítanak azáltal, hogy az üzleti logikát elválasztják a megjelenítési logikától, de nem biztosítanak több funkcionalitást, mint a szkriptletek.

A saját elemek–

- fejlesztő által definált JSP nyelvi elemek, amelyek ismétlődő feladatokat oldanak meg
- elemkönyvtárakba (tag library) vannak szervezve, amelyek
 - több (általában összefüggő) elemet definiálhatnak
 - tartalmazzák az elem implemetációját is

Saját elemek előnyei

Saját elemek előnyei

- **Csökkentik vagy kiküszöbölik a szkriptlet kódot** a JSP-ben. Az elem működése függhet az attribútumok értékétől valamint a törzs (body) tartalmától
- **Egyszerűbb a szintaxis.** A szkriptletek java kódot tartalmaznak a saját elemek HTML-hez hasonló kódot használnak.
- **A termelékenységet javíthatják** azáltal, hogy a (programozni nem feltétlenül tudó) tartalom-fejlesztők elemkönyvtárak segítségével dinamikus tartalmat hozhatnak létre Java kód használata nélkül.
- **Újrafelhasználhatók:** fejlesztési és tesztelési időt takaríthatunk meg a segítségükkel. A szkriptletek nem újrafelhasználhatók (hacsak a copy-paste módszert nem nevezzük annak).

Szintaxis

Szintaxis:

- törzs nélküli:
`<prefix:tag attr1="value1"...attrN="valueN"/>`
- törzs tartalommal:
`<prefix:tag attr1="value1"...attrN="valueN">`
 body
`</prefix:tag>`

ahol `prefix` a könyvtárat jelenti,

a `tag` az elem azonosítót,

`attr1 ... attrN` pedig az attribútum nevek, amelyek módosítják az elem viselkedését.

Saját elem fejlesztésének lépései

Egy saját elem fejlesztésének lépései:

- 1 Elemkezelő (tag handler) osztály implementálása
- 2 Elem könyvtár leíró (tag library descriptor) létrehozása
- 3 Elem használata

1. Saját elem definiálása

Az elem egy Java osztály, amely egy bizonyos interfészt implementál.

Egy elem lehet

- törzs nélküli
 - törzset tartalmazó
-
- Törzs nélküli elem esetében (`bodycontent = empty`) vagy ha a törzset módosítás nélkül használjuk fel vagy egyáltalán nem használjuk fel, azaz ejtjük (`bodycontent = JSP`), a **Tag** interfészt kell implementálni.
 - Törzset tartalmazó és azt fel is dolgozó elem esetében (`bodycontent = tagdependent` vagy `JSP`) pedig a **BodyTag** interfészt kell implementálni.

Egyszerűbb a **TagSupport** illetve a **BodyTagSupport** absztrakt osztályokat kibővíteni, hogy bizonyos standard metódusokat ne kelljen implementálni (ha pl. nem kell más osztályt kiterjesszünk).

Metódusok

set-/get metódusok:

- **setPageContext**: az elemet implementáló osztály a `javax.servlet.jsp.PageContext` objektumon keresztül hozzáfér a JSP oldalhoz. Ebből az objektumból az összes többi implicit objektum kinyerhető (request, session és application) valamint természetesen az ezekhez rendelt hatókörben eltárolt attribútumok is a `[set|get]Attribute` metódusok által.
- **get|setParent**: ha az elem beágyazott, a gyerek ezen keresztül fér hozzá a szülő elemhez.
- minden attribútumhoz tartoznia kell egy azonos nevű propertynek (elég ha **setProperty** metódus van), ezek az attribútumok aktuális értékeit kapják paraméterül. Ha engedélyezzük a TLD-ben a futásidejű paraméterek használatát, akkor az attribútumok értékeit eltároló `setProperty` metódusok paramétere konkrét típus is lehet (int, boolean, stb.), nem csak String.

Megjegyzés:

- Az első két metódust **TagSupport** illetve **BodyTagSupport** osztály is implementálja.
- A fenti `setXxx` metódusok meghívódnak rögtön az elemkezelő osztály példányosítása után, így a beállított értékek a `getXxx` metódusok segítségével vagy közvetlenül minden más metódusból elérhetők.

További metódusok:

- típustól függően (Tag vagy BodyTag), azok a metódusok, amelyeken keresztül a JSP oldalból készült servlet az elemkezelő osztállyal kommunikál (lásd a következőket)

doStartTag:

- a JSP oldalból készített servletben ez hívódik meg a nyitóelem feldolgozásakor.
- a metódus törzsében felhasználhatjuk a `pageContext`, a `parent` és az attribútumok értékeit.

Az eljárás visszatérési értéke:

- Tag interfész implementálása esetén `SKIP_BODY` vagy `EVAL_BODY_INCLUDE` lehet, az előbbi, alapértelmezés szerinti esetben a törzs nem kerül feldolgozásra, az utóbbi esetben viszont igen (de nem az elem hanem a JSP által).
- `BodyTag` interfész esetén ezeken kívül a törzs feldolgozása esetén `EVAL_BODY_BUFFERED` vagy `EVAL_BODY_AGAIN` (az `EVAL_BODY_TAG` elavult (deprecated))

doEndTag:

- a záró elem feldolgozásakor hívódik meg.
- Két lehetséges visszatérési értéke:
EVAL_PAGE, és SKIP_PAGE.
- Az előbbi esetben, ami egyben az alapértelmezés is, folytatódik az oldal végrehajtása, az utóbbi esetben pedig befejeződik.

release:

- ez akkor hívódik meg, ha a servlet már végzett az elem feldolgozásával.

Speciális BodyTag metódusok: `doInitBody` és a `doAfterBody`

A **`doInitBody`** egyszer, a törzs első kiértékelése előtt hívódik meg, a **`doAfterBody`** viszont a törzs minden kiértékelése után meghívódik. (Ha nem volt törzs megadva, vagy a `doStartTag` metódus `SKIP_BODY` értéket adott vissza, akkor persze egyik sem hívódik meg.)

Mód van a törzs többszöri kiértékelésére:

- amennyiben a `doAfterBody` `EVAL_BODY_AGAIN` értékkel tér vissza, akkor a törzs újra kiértékelődik,
- ha `SKIP_BODY`-t ad vissza, akkor a törzs feldolgozása véget ér. (Az `out` implicit objektum értéke is visszaállítódik a külső `JspWriter`-re.)

get|setBodyContent:

- A JSP oldalból készült servlet, mielőtt végrehajtaná a BodyTag típusú elemek törzsét, elmenti az implicit out objektum értékét, és egy BodyContent osztályú objektummal helyettesíti.
(A BodyContent egy végtelen nagy pufferral rendelkező JSPWriter)
- Ebbe írnak a saját elem törzsében lévő JSP elemek, és ez az, amit aztán a servlet a szülő elemkezelőnek átad.
(A BodyTagSupport ezt a bodyContent változóban tárolja el.)
- A bodyContent tartalma már a kiértékelés eredménye, tehát nem tartalmaz esetleges saját elemeket vagy más JSP elemeket, hanem ezek kiértékelésének eredményét.

Azt már a saját elemkezelőnk döntheti el, hogy mit tesz a `bodyContent` tartalmával:

- lekérdezheti (`getReader`, `getString`)

- módosíthatja

- kiírhatja a külső `JSPWriter`-re:

```
bodyContent.writeOut(getPreviousOut()) vagy
```

```
bodyContent.writeOut(bodyContent.getEnclosingWriter())
```

- eldobhatja (`clearBody`)

Szkriptváltozók bevezetése

- Felmerül az igény arra, hogy valamilyen iterált típus (vektor, lista, sorozat stb.) elemein végiglépkedve egy listát vagy táblázatot jelenítsünk meg.
- A cél egy olyan saját elem készítése, ami annyiszor hajtja végre a törzsét, ahány feldolgozandó elem van, és a törzsében egy szkriptváltozón keresztül elérhetővé teszi az aktuális elemet.
- Szükség van tehát valami olyan módszerre, amellyel új szkriptváltozókat definiálhatunk, hasonlóan a standard `jsp:useBean` elemhez.

- Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy a JSP fordítónak már fordítási időben tudnia kell, hogy milyen nevű és típusú változókat akarunk bevezetni, hiszen az erre szolgáló programsorokat el kell helyeznie a JSP oldalból készülő servlet kódjában.
- Az erre vonatkozó információkat elhelyezhetjük
 - a TLD `variable` elemében (kevésbé rugalmas, hardkódolt változó nevek), vagy
 - egy külön osztályban (rugalmasabb, mivel az attribútumok alapján definiálhatjuk a változókat): egy, a `TagExtraInfo`-t kibővítő osztályban, ennek a nevét kell megadni a TLD `teiclass` elemében.

- lásd pl. `iterate.jsp`, `iterateTei.java`, `iterateTag.java`

- A származtatáskor a **getVariableInfo** metódust kell felüldefiniálni, a JSP fordító ennek a meghívásával kérdezi le az új változók jellemzőit.
- Az eljárás paraméterül kapja a TagData típusú objektumot, melyen keresztül elérhető az elem megadott attribútumainak értékei, amire szükség van, ha például az egyik attribútum értéke adja meg, hogy milyen néven is kell a változót létrehozni.
- A getVariableInfo visszatérési értéke VariableInfo objektumokat tartalmazó tömb kell legyen, ahol minden egyes VariableInfo egy új változó adatait tartalmazza.

A VariableInfo konstruktorának négy dolgot kell megadni:

- az új változó nevét
- osztályát
- azt, hogy tényleg új-e, vagy csak frissíteni kell az értékét
- a változó láthatóságát (VariableInfo.NESTED, VariableInfo.AT_BEGIN vagy VariableInfo.AT_END)

Értékadás a változóknak:

- a pageContext objektumon keresztül a page hatókörben (scope) tároljuk a változó neve mellé a beállítandó értéket:

```
pageContext.setAttribute(valtozoNev, valtozoObjektum,  
PageContext.PAGE_SCOPE);
```

ahol a valtozoObjektum lehet **pl.** iterator.next() azaz egy lista következő elemét teszi be a page hatókörbe.

Egymásbaágyazott elemek készítése

A saját elemek együtműködésének egyik módja, hogy az egyik elem bevezet egy új szkriptváltozót, amit a másik elem felhasznál. Ez nem jelenti feltétlenül az elemek egymásba ágyazását. Közvetlen kapcsolat nincs az elemek között.

(**PI.** az egyik elem kikeresi egy táblázat adatait az adatbázisból, a másik –a listát bejáró elem– pedig a megfelelő formában kiírja azt.)

Az együttműködés másik módja az elemek *egymásbaágyazása*, ami közvetlenebbül fejezi ki az elemek összetartozását.

- Minden elemkezelő megkapja a JSP oldaltól a szülő elem osztályának referenciáját, ahol szülőnek azt az osztályt nevezik, aminek a törzsében az elem található.
- A Support osztályok ezt a referenciát, (ami lehet null is), eltárolják a parent osztályváltozóban.
- Az információátadás egyoldalú lehet csak, a gyerek meghívhatja a szülő metódusait, a szülő viszont nem tud a törzsében lévő elemekről. (Feldolgozhatja ugyan a törzsét karakterről karakterre, de ez igencsak körülményes ...)
- Arra sincs mód, hogy két gyerekelem közvetlenül elérje egymást, de a szülőn keresztül már megoszthatják az adataikat.
- A szülő megkeresésére a TagSupport osztály `findAncestorWithClass` metódusa használható, (a szülő és a gyerek közé további saját elemek ékelődhetnek). Ez a parent értékéből kiindulva addig lépked felfelé a hierarchiában, amíg az adott osztályt meg nem találja.

Példák

- if.jsp, IFTag.java, IfConditionTag.java, IfThenTag.java, IfElseTag.java:
egymásbaágyazott elemek, melyek a szülő attribútumain keresztül kommunikálnak egymással
- repeat.jsp, RepeatTag.java, GreetingTag.java:
egymásbaágyazott elemek, melyek nem kommunikálnak egymással

2. Könyvtár leíró létrehozása

Fontosabb attribútumok a teljesség igénye nélkül:

```
<taglib>
  <tlibversion>1.0</tlibversion>
  <jspversion>1.1</jspversion>
  <shortname>first</shortname>
  <uri>anAbsoluteUri</uri>
  <info>Egyszeru peldakat tartalmazo elemkonyvtar</info>
  <tag>
    <name>hello</name>
    <tagclass>fully_qualified_type</tagclass>
    <teiclass>fully_qualified_type</teiclass>
    <bodycontent>
      empty | tagdependent | JSP
    </bodycontent>
  </tag>
  <info>Koszon</info>
```

```
<attribute>
  <name>attr1</name>
  <required>>true|false|yes|no</required>
  <rtexprvalue>>true|false|yes|no</rtexprvalue>
  <type>fully_qualified_type</type>
</attribute>
<variable>
  <name-from-attribute>id</name-from-attribute>
  <variable-class>
    fully_qualified_class
  </variable-class>
  <declare>true|false</declare>
  <scope>NESTED | AT_BEGIN | AT_END </scope>
</variable>
</tag>
</taglib>
```

3. Elem használata

Ahhoz, hogy egy saját elemet egy JSP-ben használhassunk, deklarálni kell az elemkönyvtárat: `<%@taglib prefix="tt" uri="URI"%>`

A prefix attribútum

– meghatározza azt a prefixet, amelyik megkülönbözteti egy bizonyos elemkönyvtárban definiált elemeket a más könyvtárban definiált elemektől.

Az uri attribútum

– megadja az URI-t, amely azonosítja az elemkönyvtár leíróját (TLD). A leíró fájlok kiterjesztése `.tld`.

Ezek a TLD fájlok a következő helyeken lehetnek tárolva:

- a `WEB-INF` katalógusban vagy ennek egy alkatalógusában (főleg a sajátkezüleg írt elemek)
- JAR-ba csomagolt alkatalógusokban (a mások által előre megírt általánosan használható elemek)

Egy TLD-re direkt vagy indirekt módon hivatkozhatunk:

- Név szerint (direkt módon):

```
<%@taglib prefix="tlt" uri="/WEB-INF/iterator.tld"%>
```

- Logikai néven keresztül (indirekt módon):

```
<%@taglib prefix="tlt" uri="/tlt"%>
```

- A TLD logikai név egy abszolút helyre való map-elését a web-alkalmazás leírójában (deployment descriptor) adhatjuk meg.
- A /tlt URI-nak a tlds/iterator.tld felel meg.

```
<taglib>
```

```
  <taglib-uri>tlt</taglib-uri>
```

```
  <taglib-location>tlds/iterator.tld </taglib-location>
```

```
</taglib>
```

Az URI lehet abszolút is:

Például a Core JSTL könyvtár abszolút URI-ja a következő:

- Core: `http://java.sun.com/jsp/jstl/core`
`<%@taglib prefix="tlt"`
`uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>`

Ha az elemkönyvtárra abszolút URI-val hivatkozunk, ami pontosan megfelel a TLD-ben deklarált taglib elem URI-jának, akkor a web.xml-ben már nem is kell a taglib elemet deklarálni, mivel a JSP konténer automatikusan megtalálja a TLD-t, az elemkönyvtár implementációjában (.jar-ban).

JSP Standard elem könyvtár

A JSP Standard elem könyvtár (JSTL) magába foglalja a JSP-k alapfunkcionalitásait:

- ahelyett hogy különböző szolgáltató elemeit keverjük a JSP alkalmazásokban, a JSTL segítségével egy egységes elem-csomagot használunk.
- ezáltal az alkalmazás bármely JSTL-kompatibilis alkalmazásszerverre telepíthető lesz és az elemek implementációja is optimalizálva van.

A JSTL széles elem-választékot kínál a különböző területekre.

A különböző elem könyvtárak URI-jai:

- Core: <http://java.sun.com/jsp/jstl/core>
- Internationalization: <http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt>
- XML: <http://java.sun.com/jsp/jstl/xml>
- SQL: <http://java.sun.com/jsp/jstl/sql>

- **Core:** folyamatvezérlés (flow control), URL management, egyéb
- **I18n:** lokalizálás, üzenet formázás, szám ill. dátum formázás
- **XML:** alap (core), folyamatvezérlés (flow control), transzformációk,
- **Adatbázis:** Sql lekérédezések

A JSP-ben a következőképpen hivatkozunk egy elem könyvtárra:

```
<%@taglib  
    uri=http://java.sun.com/jsp/jstl/core prefix="c"  
%>
```


Együtműködés elemek között

Az elemek **implicit** vagy **explicit** módon működnek együtt környezetükkel.

- *Implicit együtműködés* egy jól meghatározott interfészen keresztül történik, amely által a beágyazott elemek együtműködnek a szülő elemekkel.
Ilyen együtműködést használnak például a JSTL feltételes elemek.
- *Explicit együtműködésről* beszélünk, ha egy elem információt kínál fel a környezetének EL változó formájában, amelynek a nevét a `var` attribútummal adjuk meg.

PI. a `forEach` elem az aktuális értékét az `item` változóban a következőképpen kínálja fel:

```
<c:forEach var="item"  
items="${sessionScope.cart.items}"> ...  
</c:forEach>
```

Alap (Core) elem könyvtár – Változók használatát támogató elemek

Változók használatát támogató elemek

- A **set** elem beállít egy változót egy EL kifejezés alapján egy bizonyos hatókörben (oldal, kérés, szesszió, vagy alkalmazás).
- Ha a változó még nem létezik, akkor létrehozza.

Egy JSP EL változó beállítható:

- a value attribútummal:
`<c:set var="valtozonev" scope="session" value="..." />`
- az elem törzsével:
`<c:set var="valtozonev">`
...
`</c:set>`

A `remove` elem segítségével eltávolítható egy EL változó

```
<c:remove var="valtozonev" scope="session" />
```

Folyamatvezérlés (Flow Control) elemek

A folyamatvezérlés szkriptletekkel nehézkes:

```
<%  
Iterator i = cart.getItems().iterator();  
while (i.hasNext()){  
    ShoppingCartItem item = (ShoppingCartItem)i.next();  
    ...  
}%>  
<tr>  
<td align="right" bgcolor="#ffffff">  
    ${item.quantity}  
</td>  
</tr>  
<% } %>
```

A folyamatvezérlés elemek kiküszöbölik a szkriptleteket.

Feltétel elemek

Az **if** elem a **test** attribútumában található kifejezés értelmezésének eredményeképpen a törzsében levő tartalmat kiértékeli vagy sem.

```
<c:if test="{empty param.Add}">  
...  
</c:if>
```

- A **choose** elem feltételes blokkokat hajt végre a beágyazott **when** elemek által.
- Az első olyan **when** elem törzsét értelmezi, melynek a feltétele true.
- Ha egyik törzs feltétel sem true, akkor az **otherwise** elem törzse értékelődik ki (ha van ilyen).

Pl.:

```
<c:choose>
<c:when test="\${customer.category == 'proba'}">
...
</c:when>
<c:when test="\${customer.category == 'ismeros'}">
...
</c:when>
<c:when test="\${customer.category == 'kedvenc'}">
...
</c:when>
<c:otherwise>
...
</c:otherwise>
</c:choose>
```

az if-then-else a következőképpen szimulálható:

```
<c:choose>
<c:when test="{count == 0}">
Nincs egy találat sem.
</c:when>
<c:otherwise>
A találatok száma:  ${count}.
</c:otherwise>
</c:choose>
```

Elemek kollekción bejárására

A `forEach` elem segítségével egy objektumkollekción járhatunk be.

Többek között a következő típusú kollekción járhatók be:

- `java.util.Collection`,
- `java.util.Map` implementációi (a `var` változó `java.util.Map.Entry` objektum lesz),
- tömbök (objektum vagy primitív elemek, a primitív elemek wrapper osztályokká lesznek átalakítva),
- `Iterator`,
- `Enumeration` implementációk,
- karaktorsor (`String`) mely vesszővel elválasztott értékeket tartalmaz. (pl.: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday).

Az előbbi példa így alakul:

```
<c:forEach var="item" items="${sessionScope.cart.items}">  
...  
<tr>  
<td align="right" bgcolor="#ffffff">  
  ${item.quantity}  
</td>  
</tr>  
</c:forEach>
```


URL elemek

Az **import** elem segítségével elérhetünk URL alapú erőforrásokat, melyeknek tartalma befűzhető vagy feldolgozható a JSP-ben.

- **PI.:** beolvasunk egy XML dokumentumot, aminek a tartalmát hozzárendeljük az xml nevű változóhoz, majd ezt felhasználjuk más elemekben:

```
<c:import url="/books.xml" var="xml"/>
<x:parse doc="${xml}" var="booklist"
scope="application"/>
```

- A szessziókövetésnél szó volt róla, hogy egy alkalmazás át kell írja az URL-eket arra az esetre, ha a felhasználó kikapcsolja a sütitet (cookie) (`response.encodeURL(...)`).
- Az `url` elem segítségével a JSP-ben található URL-k átíródnak.
- Ez az elem csak akkor fűzi hozzá a szesszió ID-t az URL-hez, ha a sütik ki vannak kapcsolva, egyébként nem módosítja az URL-t.

Pl.:

```
<c:url var="url" value="/catalog">
<c:param name="Add" value="{bookId}"/>
</c:url>
<p><strong><a href="{url}">...</a>
```

- A **param** elem a `jsp:param` elemhez hasonlóan a többi URL elem törzsében használható és kérés (request) paramétereket specifikál.
- A **redirect** elem egy HTTP átirányítást végez el.

Egyéb elemek

- A **catch** elem a JSP hibakezelés mellé egy kiegészítő mechanizmust ad.
- A fontos műveleteket nem kell egy `catch` elembe beágyazni, hanem hagyni kell, hogy továbbmenjenek a hibaoldalra.
- Kevésbé fontos hibákat egy `catch` elembe kell beágyazni, ezáltal a hiba nem jut el a hibaoldalig, hanem hamarabb le lesz kezelve.
- Az elkapott hiba a `var` változóban lesz tárolva, melynek hatóköre mindig az aktuális oldal.
- Ha a `var` nincs specifikálva, a hiba el lesz kapva, de nem lesz eltárolva egy változóban.

Az **out** elem kiértékel egy kifejezést, majd az eredményt az aktuális `JspWriter` objektumba teszi:

```
<c:out value="value" [escapeXml="true|false"] [default=""]  
>/>
```

Nemzetközivé tételt elősegítő (internationalization) elem könyvtár

JSTL elemeket határoz meg egy oldal nyelvspecifikus beállítására, nyelvspecifikus üzenetek létrehozására, számok, pénznemek, dátumok, idők nyelvfüggő formázására és beolvasására.

- A JSTL `intl` elemek egy nyelvfüggő kontextust használnak, hogy a megfelelő adatot elérjék.
- Egy ilyen kontextus egy `Locale` és egy `ResourceBundle` instanciából áll.
- Mikor egy kérés jön, a JSTL automatikusan beállítja a `locale`-t a kérés fejléce alapján és kiválasztja a helyes erőforrásfájlt felhasználva a JSTL elem paramétereként megadott alapnevet.

A Locale beállítása

- A **setLocale** elem a kliens által a böngészőben specifikált locale felülírására használható.
- A **requestEncoding** elem segítségével beállíthatjuk a kérés objektum karakter kódolását (character encoding), hogy helyesen dekódoljuk azon kérés paramétereket, melyek kódolása nem ISO-8859-1

Üzenetet megjelenítő (messaging) elemek

- Alapértelmezés szerint a JSTL úgy van beállítva, hogy érzékelje a böngésző nyelvbeállításait.
- Ez azt jelenti, hogy a kliens a böngészőbeállítások segítségével meghatározza, hogy melyik nyelvet akarja használni.

A setBundle és bundle elemek

Az **fmt:setBundle** és **fmt:bundle** elemek segítségével beállíthatók a nyelvhez kötött erőforrásfájlok.

- Az **fmt:setBundle** az erőforrásfájlt egy hatókörhöz rendelt változóba menti le.
- Az **fmt:bundle** egy adott elem törzsében használandó erőforrásfájlt állít be.

A message elem

A message elem nyelvfüggő üzenetek megjelenítésére használható.

PI.

```
<fmt:message key="Choose"/>
```

param elemekkel az üzenetnek további paramétereket adhatunk meg.

Formázó elemek

A JSTL több elemet biztosít nyelvfüggetlen adatok (számok, dátumok) feldolgozására és formázására.

Ezek a következők:

- `formatNumber`
- `formatDate`
- `parseDate`
- `parseNumber`
- `setTimeZone`
- `timeZone`

PI.

```
<fmt:formatNumber value="\${book.price}" type="currency"/>  
  
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>  
<jsp:setProperty name="now" property="time"  
value="\${now.time +432000000}"/>  
<fmt:message key="ShipDate"/>  
<fmt:formatDate value="\${now}" type="date"  
dateStyle="full"/>
```